AVIBRO®

Made in Turkey

ADX 100/12

3 Faz - Phase / 6 Kutup - Poles / 460 V / 60 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features


Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
3	1200	60	460 V	135 W	▲ -- Y 0,30	87 %	2,07

Teknik Özellikler / Technical Features

Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	94 Kg/F (0,92 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	84,2 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	--
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Evet / Yes
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M12
Kablo Rakoru / Cable Gland	NPT 3/4"
Ağırlık / Weight (Kg)	14,0
Gövde Tipi / Frame Size	20

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	--



Çizim Drawing | Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

CE Ex EAC

II 2D Ex tb IIIC T120°C Db, IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb -20/+60°C