ADX 1100/3

Made in Turkey

3 Faz - Phase / 2 Kutup - Poles / 220-240*380-415 V / 50 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
3	3000	50	220-240*380-415 V	600 W	▲ -- Y 0,90	87 %	4,78


Teknik Özellikler / Technical Features

Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	1195 Kg/F (11,72 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	118,8 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	KLUBER ISOFLEX NB52
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Evet / Yes
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M16
Kablo Rakoru / Cable Gland	NPT 3/4"
Ağırlık / Weight (Kg)	30,8
Gövde Tipi / Frame Size	40A

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 307

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)



II 2D Ex tb IIIC T120°C Db, IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb -20/+60°C