ADX 120/75

Made in Turkey

3 Faz - Phase / 8 Kutup - Poles / 220-240*380-415 V / 50 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
3	750	50	220-240*380-415 V	230 W	▲ -- Y 0,85	87 %	2,13

Teknik Özellikler / Technical Features

Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	106 Kg/F (1,04 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	168,5 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	--
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Evet / Yes
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M12
Kablo Rakoru / Cable Gland	NPT 3/4"
Ağırlık / Weight (Kg)	21,0
Gövde Tipi / Frame Size	30B

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	--

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

II 2D Ex tb IIIC T120°C Db, IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb -20/+60°C