AVIBRO®

Made in Turkey

ADX 300/36

3 Faz - Phase / 2 Kutup - Poles / 460 V / 60 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
3	3600	60	460 V	270 W	▲ -- Y 0,50	87 %	4,20

Teknik Özellikler / Technical Features

Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	281 Kg/F (2,75 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	19,4 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	--
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Evet / Yes
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M12
Kablo Rakoru / Cable Gland	NPT 3/4"
Ağırlık / Weight (Kg)	11,1
Gövde Tipi / Frame Size	20

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	--

Çizim Drawing | Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

CE Ex EAC

II 2D Ex tb IIIC T120°C Db, IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb -20/+60°C