ADX 4500/10

Made in Turkey

3 Faz - Phase / 6 Kutup - Poles / 220-240*380-415 V / 50 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency (Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü / Power Factor	Ia / In
3	1000	50	220-240*380-415 V	2100 W	▲ -- Y 4,75	87 %	4,19


Teknik Özellikler / Technical Features


Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force (Kg/F)	4211 Kg/F (41,31 kN)
Statik Moment / Statical Moment (Kg*mm)	3767,0 Kgmm
Gres Tipi / Type of Grease	KLUBER ISOFLEX TOPAS NB52
Ömür Boyu Gres / Grease for Life	Hayır / No
Montaj Cıvatası / Mounting Bolt	M24
Kablo Rakoru / Cable Gland	NPT 3/4"
Ağırlık / Weight (Kg)	202,0
Gövde Tipi / Frame Size	80B


Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 2313

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)







II 2D Ex tb IIIC T120°C Db, IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb -20/+60°C

www.avibro.com