AVIBRO®

Made in Türkiye

ADX-L 2800/3

3 Faz-Phase / 2 Kutup-Poles / 220-240*380-415 V / 50 Hz

Elektriksel Özellikler / Electrical Features

Faz / Phase	Devir / Rpm	Frekans / Frequency(Hz)	Giriş Voltajı / Input Voltage	Giriş Gücü / Input Power	Giriş Akımı / Input Current	Güç Faktörü/Power Factor	Ia / In
3	3000	50	220-240/380-415	2200 W	▲6,30 Y 3,60	87 %	2,40


Teknik Özellikler / Technihal Features


Santrüfüj Kuvveti / Centrifugal Force(Kg/F)	2789 Kg/F (27.35 kN)
Statik Moment / Statical Moment(Kg*mm)	277,0 Kgmm
Gres Tipi / Type Of Grease	KLUBER ISOFLEX NB52
Ömür Boyu Gres / Greased For Life	Hayır / No
Montaj Civatası / Mounting Screw	M27
Cable Gland / Kablo Rakoru	3/4"NPT

Rulmanlar / Bearings

Rulman Tipi / Bearing Type	NJ 2311

Çizim Drawing — Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)





II 2D Ex tb IIIC T120°C Db,IP66
II 2G Ex db IIB T4 Gb
T.amb-20/+60°C

www.avibro.com