

Three-phase 8 poles 750rpm-50Hz / 900rpm-60Hz

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			Firma / Company	
	50 Hz	60 Hz	09 / 02 / 2023 Rev - 02 Onay Kodu / Con. Code	
Santrüfjü Kuvveti / Centrifugal Force	11868 Kg / 116,42 KN	13769 Kg / 135,07 KN		
(*)Statik Moment / Statical Moment	18874,1 Kgmm	15206,5 Kgmm		
Devir / rpm	750 rpm	900 rpm		
Referans Rulman Tipi / Reference Bearing Type	--	--		
Rulman Ömrü / Life Bearing	--	--		
Ürün Ağırlığı / Unit Weight	670,0 Kg	630,0 Kg		
Çalışma Aralığı / Serv.	S1	S1	Gövde / Size 110B	
Koruma Sınıfı / Safety Class	IP 66	IP 66		

(*) Working moment = 2x static moment

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
	50 Hz	60 Hz	Sasalı Merkez Mahallesi 46. Sokak No: 22 Sasalı OSB Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Fabrika Tel & Fax - +90 (232) 504 50 09 info@avibro.com	
Giriş Gücü / Input Power	9200 W	9600 W		
Giriş Voltajı / Input Voltage	380 V	460 V		
Giriş Akımı / Input Current	21,00 A	19,50 A		
Başlangıç Akımı / Starting Current	72,45 A	67,27 A		
Faz / Phase	3	3		
Verim / Efficiency	82 %	82 %		
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-20 ≤ T°C ≤ + 40	-20 ≤ T°C ≤ + 40	Açıklama / Explanation	

Çizim
Drawing

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

