

Three-phase 2 poles 3000rpm-50Hz / 3600rpm-60Hz

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			Firma / Company	
	50 Hz	60 Hz	08 / 02 / 2023 Rev - 02 Onay Kodu / Con. Code	
Santrüfjü Kuvveti / Centrifugal Force	1655 Kg / 16,23 KN	1702 Kg / 16,69 KN		
(*)Statik Moment / Statical Moment	164,5 Kgmm	117,4 Kgmm		
Devir / rpm	3000 rpm	3600 rpm		
Referans Rulman Tipi / Reference Bearing Type	NJ 308	NJ 308		
Rulman Ömrü / Life Bearing	--	--		
Ürün Ağırlığı / Unit Weight	33,6 Kg	32,3 Kg		
Çalışma Aralığı / Serv.	S1	S1	Gövde / Size 50A	
Koruma Sınıfı / Safety Class	IP 66	IP 66		

(*) Working moment = 2x static moment

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
	50 Hz	60 Hz	Sasalı Merkez Mahallesi 46. Sokak No: 22 Sasalı OSB Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Fabrika Tel & Fax - +90 (232) 504 50 09 info@avibro.com Açıklama / Explanation	
Giriş Gücü / Input Power	1500 W	1500 W		
Giriş Voltajı / Input Voltage	380 V	460 V		
Giriş Akımı / Input Current	2,40 A	2,10 A		
Başlangıç Akımı / Starting Current	8,28 A	7,24 A		
Faz / Phase	3	3		
Verim / Efficiency	82 %	82 %		
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-20 ≤ T°C ≤ + 40	-20 ≤ T°C ≤ + 40		

Çizim
Drawing

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

