

Three-phase 6 poles 1000rpm-50Hz / 1200rpm-60Hz

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			Firma / Company	
	50 Hz	60 Hz		
Santrüf Kuvveti / Centrifugal Force	189 Kg / 1,85 KN	258 Kg / 2,53 KN		
(*)Statik Moment / Statical Moment	169,1 Kgmm	160,2 Kgmm		
Devir / rpm	1000 rpm	1200 rpm		
Referans Rulman Tipi / Reference Bearing Type	6306-2Z	6306-2Z		
Rulman Ömrü / Life Bearing	--	--		
Ürün Ağırlığı / Unit Weight	20,0 Kg	20,0 Kg	08 / 02 / 2023	Gövde / Size
Çalışma Aralığı / Serv.	S1	S1	Rev - 02	30B
Koruma Sınıfı / Safety Class	IP 66	IP 66	Onay Kodu / Con. Code	Onay /Con.

(*) Working moment = 2x static moment

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
	50 Hz	60 Hz	Sasalı Merkez Mahallesi 46. Sokak No: 22 Sasalı OSB Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Fabrika Tel & Fax - +90 (232) 504 50 09 info@avibro.com Açıklama / Explanation	
Giriş Gücü / Input Power	270 W	250 W		
Giriş Voltajı / Input Voltage	380 V	460 V		
Giriş Akımı / Input Current	0,60 A	0,55 A		
Başlangıç Akımı / Starting Current	2,07 A	1,90 A		
Faz / Phase	3	3		
Verim / Efficiency	82 %	82 %		
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-20 ≤ T°C ≤ + 40	-20 ≤ T°C ≤ + 40		

Çizim
Drawing

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

