

Three-phase 4 poles 1500rpm-50Hz / 1800rpm-60Hz

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			Firma / Company	
	50 Hz	60 Hz	08 / 02 / 2023 Rev - 02 Onay Kodu / Con. Code	
Santrüf Kuvveti / Centrifugal Force	30 Kg / 0,29 KN	39 Kg / 0,38 KN		
(*) Statik Moment / Statical Moment	11,9 Kgmm	10,7 Kgmm		
Devir / rpm	1500 rpm	1800 rpm		
Referans Rulman Tipi / Reference Bearing Type	6302-2Z	6302-2Z		
Rulman Ömrü / Life Bearing	--	--		
Ürün Ağırlığı / Unit Weight	5,2 Kg	5,0 Kg		
Çalışma Aralığı / Serv.	S1	S1	Gövde / Size 10 Onay / Con.	
Koruma Sınıfı / Safety Class	IP 66	IP 66		

(*) Working moment = 2x static moment

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
	50 Hz	60 Hz	Sasalı Merkez Mahallesi 46. Sokak No: 22 Sasalı OSB Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Fabrika Tel & Fax - +90 (232) 504 50 09 info@avibro.com Açıklama / Explanation	
Giriş Gücü / Input Power	90 W	85 W		
Giriş Voltajı / Input Voltage	380 V	460 V		
Giriş Akımı / Input Current	0,22 A	0,20 A		
Başlangıç Akımı / Starting Current	0,76 A	0,69 A		
Faz / Phase	3	3		
Verim / Efficiency	82 %	82 %		
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-20 ≤ T°C ≤ + 40	-20 ≤ T°C ≤ + 40		

Çizim
Drawing

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

