

Three-phase 4 poles 1500rpm-50Hz / 1800rpm-60Hz

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			Firma / Company	
	50 Hz	60 Hz		
Santrüf Kuvveti / Centrifugal Force	3360 Kg / 32,96 KN	3243 Kg / 31,81 KN		
(*)Statik Moment / Statical Moment	1335,8 Kgmm	895,4 Kgmm		
Devir / rpm	1500 rpm	1800 rpm		
Referans Rulman Tipi / Reference Bearing Type	NJ 2309	NJ 2309		
Rulman Ömrü / Life Bearing	--	--		
Ürün Ağırlığı / Unit Weight	100,5 Kg	94,5 Kg	08 / 02 / 2023	Gövde / Size
Çalışma Aralığı / Serv.	S1	S1	Rev - 02	60A
Koruma Sınıfı / Safety Class	IP 66	IP 66	Onay Kodu / Con. Code	Onay /Con.

(*) Working moment = 2x static moment

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
	50 Hz	60 Hz	Sasalı Merkez Mahallesi 46. Sokak No: 22 Sasalı OSB Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Fabrika Tel & Fax - +90 (232) 504 50 09 info@avibro.com Açıklama / Explanation	
Giriş Gücü / Input Power	2000 W	2100 W		
Giriş Voltajı / Input Voltage	380 V	460 V		
Giriş Akımı / Input Current	3,70 A	3,50 A		
Başlangıç Akımı / Starting Current	12,76 A	12,07 A		
Faz / Phase	3	3		
Verim / Efficiency	82 %	82 %		
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-20 ≤ T°C ≤ + 40	-20 ≤ T°C ≤ + 40		

Çizim
Drawing

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

