

Three-phase 6 poles 1000rpm-50Hz / 1200rpm-60Hz

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			Firma / Company	
	50 Hz	60 Hz	08 / 02 / 2023 Rev - 02 Onay Kodu / Con. Code Gövde / Size 50A Onay /Con.	
Santrüfuj Kuvveti / Centrifugal Force	814 Kg / 7,98 KN	861 Kg / 8,44 KN		
(*)Statik Moment / Statical Moment	728,2 Kgmm	534,8 Kgmm		
Devir / rpm	1000 rpm	1200 rpm		
Referans Rulman Tipi / Reference Bearing Type	NJ 308	NJ 308		
Rulman Ömrü / Life Bearing	--	--		
Ürün Ağırlığı / Unit Weight	45,5 Kg	43,0 Kg		
Çalışma Aralığı / Serv.	S1	S1		
Koruma Sınıfı / Safety Class	IP 66	IP 66		

(*) Working moment = 2x static moment

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
	50 Hz	60 Hz	Sasalı Merkez Mahallesi 46. Sokak No: 22 Sasalı OSB Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Fabrika Tel & Fax - +90 (232) 504 50 09 info@avibro.com Açıklama / Explanation	
Giriş Gücü / Input Power	680 W	720 W		
Giriş Voltajı / Input Voltage	380 V	460 V		
Giriş Akımı / Input Current	1,40 A	1,25 A		
Başlangıç Akımı / Starting Current	3,79 A	3,38 A		
Faz / Phase	3	3		
Verim / Efficiency	82 %	82 %		
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-20 ≤ T°C ≤ + 40	-20 ≤ T°C ≤ + 40		

Çizim
Drawing

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

