

Three-phase 8 poles 750rpm-50Hz / 900rpm-60Hz

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			Firma / Company	
	50 Hz	60 Hz	09 / 02 / 2023 Rev - 02 Onay Kodu / Con. Code	
Santrüf Kuvveti / Centrifugal Force	6713 Kg / 65,85 KN	9181 Kg / 90,06 KN		
(*)Statik Moment / Statical Moment	10675,9 Kgmm	10139,5 Kgmm		
Devir / rpm	750 rpm	900 rpm		
Referans Rulman Tipi / Reference Bearing Type	NJ 2317 MC4	NJ 2317 MC4		
Rulman Ömrü / Life Bearing	--	--		
Ürün Ağırlığı / Unit Weight	396,0 Kg	396,0 Kg		
Çalışma Aralığı / Serv.	S1	S1	Gövde / Size 100B	
Koruma Sınıfı / Safety Class	IP 66	IP 66	Onay / Con.	

(*) Working moment = 2x static moment

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
	50 Hz	60 Hz	Sasalı Merkez Mahallesi 46. Sokak No: 22 Sasalı OSB Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Fabrika Tel & Fax - +90 (232) 504 50 09 info@avibro.com	
Giriş Gücü / Input Power	6500 W	7000 W		
Giriş Voltajı / Input Voltage	380 V	460 V		
Giriş Akımı / Input Current	12,60 A	12,00 A		
Başlangıç Akımı / Starting Current	43,47 A	41,40 A		
Faz / Phase	3	3		
Verim / Efficiency	82 %	82 %		
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-20 ≤ T°C ≤ + 40	-20 ≤ T°C ≤ + 40	Açıklama / Explanation	

Çizim
Drawing

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

