

Three-phase 4 poles 1500rpm-50Hz / 1800rpm-60Hz

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			Firma / Company	
	50 Hz	60 Hz		
Santrüf Kuvveti / Centrifugal Force	1127 Kg / 11,05 KN	1067 Kg / 10,46 KN		
(*Statik Moment / Statical Moment	448,1 Kgmm	294,6 Kgmm		
Devir / rpm	1500 rpm	1800 rpm		
Referans Rulman Tipi / Reference Bearing Type	NJ 307	NJ 307		
Rulman Ömrü / Life Bearing	--	--		
Ürün Ağırlığı / Unit Weight	34,0 Kg	28,2 Kg	15 / 02 / 2023	Gövde / Size
Çalışma Aralığı / Serv.	S1	S1	Rev - 01	40B
Koruma Sınıfı / Safety Class	IP 66	IP 66	Onay Kodu / Con. Code	Onay /Con.

(* Working moment = 2x static moment

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
	50 Hz	60 Hz		
Giriş Gücü / Input Power	600 W	650 W	Sasalı Merkez Mahallesi 46. Sokak No: 22 Sasalı OSB Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Fabrika Tel & Fax - +90 (232) 504 50 09 info@avibro.com	
Giriş Voltajı / Input Voltage	380 V	460 V	Açıklama / Explanation	
Giriş Akımı / Input Current	1,10 A	0,98 A		
Başlangıç Akımı / Starting Current	3,79 A	3,38 A		
Faz / Phase	3	3		
Verim / Efficiency	82 %	82 %		
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-20 ≤ T°C ≤ + 50	-20 ≤ T°C ≤ + 50		

Çizim
Drawing

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

