

Three-phase 4 poles 1500rpm-50Hz / 1800rpm-60Hz

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			Firma / Company	
	50 Hz	60 Hz		
Santrüfuj Kuvveti / Centrifugal Force	3859 Kgf / 37,85 KN	3802 Kgf / 37,29 KN		
(*)Statik Moment / Statical Moment	1534,2 Kgmm	1049,7 Kgmm		
Devir / rpm	1500 rpm	1800 rpm		
Referans Rulman Tipi / Reference Bearing Type	NJ 2312	NJ 2312		
Rulman Ömrü / Life Bearing	--	--		
Ürün Ağırlığı / Unit Weight	117,0 Kg	110,0 Kg	15 / 02 / 2023	Gövde / Size
Çalışma Aralığı / Serv.	S1	S1	Rev - 01	70A
Koruma Sınıfı / Safety Class	IP 66	IP 66	Onay Kodu / Con. Code	Onay /Con.

(* Working moment = 2x static moment)

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
	50 Hz	60 Hz		
Giriş Gücü / Input Power	2200 W	2500 W	Sasalı Merkez Mahallesi 46. Sokak No: 22 Sasalı OSB Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Fabrika Tel & Fax - +90 (232) 504 50 09 info@avibro.com	
Giriş Voltajı / Input Voltage	380 V	460 V	Açıklama / Explanation	
Giriş Akımı / Input Current	4,00 A	3,90 A		
Başlangıç Akımı / Starting Current	13,80 A	13,45 A		
Faz / Phase	3	3		
Verim / Efficiency	82 %	82 %		
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-20 ≤ T°C ≤ + 50	-20 ≤ T°C ≤ + 50		

Çizim
Drawing

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

