

Three-phase 2 poles 3000rpm-50Hz / 3600rpm-60Hz

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			Firma / Company	
	50 Hz	60 Hz		
Santrüfuj Kuvveti / Centrifugal Force	22 Kg/F	22 Kg/F		
(*)Statik Moment / Statical Moment				
Devir / rpm	3000 rpm	3600 rpm		
Referans Rulman Tipi / Reference Bearing Type	608	608		
Rulman Ömrü / Life Bearing	--	--		
Ürün Ağırlığı / Unit Weight	1,88 Kg	1,88 Kg	09 / 01 / 2024	Gövde / Size
Çalışma Aralığı / Serv.	S1	S1	Rev - 01	M
Koruma Sınıfı / Safety Class	IP 66	IP 66	Onay Kodu / Con. Code	Onay / Con.

(*) Working moment = 2x static moment

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
	50 Hz	60 Hz		
Giriş Gücü / Input Power	22 W	22 W	Sasalı Merkez Mahallesi 46. Sokak No: 22 Sasalı OSB Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Fabrika Tel & Fax - +90 (232) 504 50 09 info@avibro.com	
Giriş Voltajı / Input Voltage	380 V	460 V	Açıklama / Explanation	
Giriş Akımı / Input Current	0,12 A	0,12 A		
Başlangıç Akımı / Starting Current	0,46 A	0,46 A		
Faz / Phase	3	3		
Verim / Efficiency	82 %	82 %		
Ortam Sıcaklığı / Ambient Temperature	-20 ≤ T°C ≤ + 40	-20 ≤ T°C ≤ + 40		

Çizim | Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)
Drawing

